

Kölner Classic Zaponlack

Produkt-Information

Verwendungszweck

Kölner Classic Zaponlack ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für blanke Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert.

Eigenschaften

- dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation (Grünspan bei Kupfer), Abgasen und verdünnten Säuren und Alkalien
- gute Wetter- und Kratzfestigkeit

Inhaltsstoffe nach VDL Richtlinie 01

Acrylharz, aromatische Kohlenwasserstoffe, Weichmacher, Alkohole, Additive

Spezifikation

Glanzgrad:	glänzend	DIN 67530
Spez. Gewicht:	0.9 - 1.0 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität:	120 - 130 s 4mm	DIN 53019

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 3 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen

Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.

Untergründe

Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl

Untergrundbeschaffenheit

sauber, trocken, fettfrei

Auftragsverfahren

Streichen und Rollen: unverdünnt

Anstrichaufbau

normale Beanspruchung 1 Anstrich
besondere Beanspruchung 2 Anstriche
Schichtdicke 25-30 µm

Trockenzeit

Griffest: 30 Min. je nach Temperatur
Überstreichbar nach 6 h
Wärmetrocknung: 10 Min. bei 80 °C möglich

Ergiebigkeit

ca 13 m² / Liter



Kölner Classic Zaponlack

Besondere Hinweise

Kölner Classic Zaponlack ist nicht für farblose Schutzüberzüge auf polierten Metallen geeignet. Zudem sollte auf besonderen Metalluntergründen (z. B. sehr glatten und harten Eloxalschichten) eine vorhergehende Haftungsprüfung durchgeführt werden, um die Möglichkeit einer Direkthaftung ohne anschleifen zu prüfen.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

GISCODE: BSL40

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Kölner Classic Verdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

