

Kölner Revisol

Revisol ist ein temporäres Trenn- und Schutzmittel für die Vergoldung auf frisch lackierten oder gestrichenen Oberflächen mit noch vorhandener Oberflächenhaftung. Es verhindert das unkontrollierte Anhaften von Blattgold außerhalb der vorgesehenen Vergoldungsbereiche.

Revisol wird in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die gesamte Oberfläche aufgetragen und vollständig getrocknet. Anschließend können die zu vergoldenden Bereiche mit geeigneten Kleber wie Ölmixtion, Instacoll oder Signcoll beschichtet werden.

Nach Abschluss der Vergoldung und vollständiger Trocknung kann die Revisol Schicht mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch rückstandsfrei entfernt werden. Blattgold außerhalb der vergoldeten Flächen haften an der Revisol Schicht und lassen sich gemeinsam mit dieser leicht abnehmen.

Wenn Sie mit Schablonen oder Schablonenfilm arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

Tragen Sie zunächst eine dünne Schicht Revisol auf die Oberfläche auf und lassen Sie diese vollständig trocknen. Anschließend bringen Sie die Schablone auf der Oberfläche an.

Waschen Sie nun die Revisol Schicht nur an den Stellen ab, an denen die Oberfläche innerhalb der Schablone sichtbar ist. Diese freigelegten Bereiche können bei der Verwendung von Signcoll oder Instacoll leicht angeschliffen werden (z.B. mit Scotchbrite), um die Haftung zu verbessern. Nicht anschleifen, wenn Sie mit Ölmixtion arbeiten.

Bestreichen Sie danach die offenen Schablonenbereiche mit dem geeigneten Kleber. Entfernen Sie die Schablone vorsichtig, bevor der Kleber antrocknet.

Tragen Sie das Blattgold auf und lassen Sie es trocknen. Anschließend wird die verbleibende Revisol Schicht vorsichtig mit Wasser abgewaschen. Die Vergoldung erscheint danach mit sauber abgegrenzten, scharfen Linien.

Testen Sie diese Methode immer zuerst an einer Probefläche.

Trocknungszeit des Revisols

mindestens 1-2 Stunden, Sie können es aber auch länger trocknen lassen.

Erhältlich in 100ml - 500ml

