

Kölner Classic Zaponlack GL Spray

Produkt-Information

Verwendungszweck

Kölner Classic Zaponlack GL Spray ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für Blattgold-, Silber- und Schlagmetalloberflächen.

Eigenschaften

- Schutz gegen Oxidation vor Schlagmetall, Kupfer und Silber
- gute Wetter- und Kratzfestigkeit
- Hoher UV-Schutz
- Vergilbungsfrei, lichtbeständig

Spezifikation

Glanzgrad: glänzend

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 700 g/l

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen

Ab + 10 °C und bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca.	5-10 min
Griffest nach ca.	20-30 min
Montagefest nach ca.	2 h

Untergründe

Blattgold, Blattsilber, Schlagmetalle, Aluminium,
Kupfer, Messing

Untergrundbeschaffenheit

sauber, trocken, fettfrei



Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 -2 min kräftig schütteln!



Dose dabei keinen hohen mechanischen
Belastungen aussetzen!




Kölner Classic Zaponlack GL Spray



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 - 50 µm



Ablüftzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Besondere Hinweise

Kölner Classic Zaponlack GL Spray sollte stets vor der Anwendung auf einer Musterfläche getestet werden.

